

# CRACKLE MOSAIK

Designs u. Text: C. Rückel, Fotos: UZwei Fotodesign/U. Glasemann, Styling: K. Schlag

## Das brauchen Sie:

Alles Material und Zubehör von Junghans-Wolle:

- Silikonkleber, transparent, 50 ml (856-104)
- Crackle-Klopfer zum Anklopfen des Mosaiks, 18 cm lang (856-021)
- Fugenmasse, 500 g (854-612)
- Stahlwolle, 25 g (856-096)
- Crackle-Mosaik-Steine jeweils im Beutel mit 100 g

Für die Windlichter:

- Crackle-Mosaik-Steine in Topas, 20x10 mm (855-866) und 30x10 mm (855-981)
- Crackle-Mosaik-Platte in Gold glänzend (855-635) und Glas-Windlicht, Ø 9 cm, 12 cm hoch (856-542)

Außerdem brauchen Sie:

- Spachtel

Faszinierend effektiv – verblüffend einfach.  
Glanzvolle Mosaik-Designs in der neuen Crackle-Technik.



## TIPP

Exklusive Komplettpackungen mit Crackle-Mosaik enthalten jeweils alle Materialien wie Crackle-Mosaik-Platte, Mosaik-Steine, Silikonkleber, Fugenmasse, Crackle-Klopfer samt Trägerobjekt, die Sie brauchen (Stahlwolle separat bestellen) sowie eine Anleitung: „Windlicht“ (854-489), 9 x 12 cm, 3 26,50

Bestelltip: Direkt bestellen via Versand unter [www.junghanswolle.de](http://www.junghanswolle.de),

Tel. 01805-109109\*, Fax 0241-109122 (\*3 0,14 Festnetz T-Com, Mobilfunk ggf. höher)



Den Silikonkleber mit Hilfe eines Spachtels auf das saubere und trockene Objekt auftragen. Crackle-Mosaiksteine auf die gewünschte Stelle auflegen (Abb. 1). Anschließend stückweise die Crackle-Mosaik-Platte auflegen und mit dem Crackle-Klopfer leicht anklopfen

(Abb. 2), so dass das Glas in feine Stücke reißt. Dabei darauf achten, dass Mosaiksteine und Plattenstücke stets mit der farbig beschichteten Seite nach unten, also auf dem Silikonkleber, aufgebracht sind. Den Kleber zwölf Stunden trocknen lassen. Dann die Fugenmasse breiartig mit Wasser

anrühren und mit einem Spachtel auftragen (Abb. 3). Überschüssige Fugenmasse sofort mit einem Haushaltspapier abwischen. Fugenmasse zwölf Stunden trocknen lassen. Zum Schluss die Oberfläche mit der Stahlwolle glänzend reiben.